

DATA: DICEMBRE 2008**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: OLIO ANTIRUGGINE LUBRIFICANTE
PER TUTTI GLI USI CO2****CODICE: 50.0008/BIS**

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Sbloccante, antiruggine, utile per armi, auto, trapani, smerigliatrici, macchine da cucire, mulinelli, tapparelle, porte, serrature e per tutte le parti arrugginite, ecc. ecc.

Non danneggia l'ozono.

SPECIFICHE DI FORNITURA:**Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Incolore****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Punto di infiammabilità****inf. 0° C****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****ETICHETTATURA:****IRRITANTE****ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.