

DATA: GENNAIO 2010**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE ZINCO ORO SPRAY****CODICE: 70.0040**

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Questa vernice protettiva assomma le caratteristiche di resistenza dello zincante ad una presentazione estetica più gradevole. Restano invariate la qualità e la versatilità delle applicazioni, che conferiscono resistenza alla corrosione su tralicci, inferriate ed opere di carpenteria in genere.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della natura del supporto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:**Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Tropicalizzato****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0° C****Viscosità Coppa Ford 4****Da 13'' a 15''****Residuo secco in bombola****18,80%****Granulometria al grindometro****Da 4 a 6 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****5 Gloss****Spessore 1 mano****12 Micron****Spessore 3 mani****38 Micron****Temperatura di resistenza****100 – 120°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**