

DATA: GENNAIO 2010

**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE ZINCO BRILLANTE SPRAY****CODICE: 70.0080**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Prodotto monocomponente pronto all'uso. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione. Forma un film elastico resistente a tutti gli agenti atmosferici che può essere lasciato come protezione finale o essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di vernice

**SPECIFICHE DI FORNITURA:****Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Tipico****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0° C****Percentuale di zinco su residuo secco****1,35 %****Viscosità Coppa Ford 4****~ 13''****Residuo secco in bombola****18,50%****Granulometria al grindometro****Da 6 a 7 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****55 Gloss****Spessore 1 mano****10 Micron****Spessore 3 mani****30 Micron****Temperatura di resistenza****120°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE**