

**DATA: OTTOBRE 2011****SCHEMA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE SPRAY****CODICE: 35.000**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Smalto acrilico particolarmente studiato per soddisfare le necessità degli utilizzatori professionali. Possiede ottime caratteristiche di aderenza ed è indicato per la verniciatura di materiali metallici (ferro, ottone, alluminio), materie plastiche, macchine utensili, infissi. La rapida essiccazione e la possibilità di sopravverniciatura ne fanno uno strumento indispensabile per l'hobbistica e l'industria. Caratteristiche: alta copertura, non ingiallisce, elevata durata, pigmenti resistenti alla luce ed esenti da piombo, rapida essiccazione, esente da clorofluorocarburi.

**SPECIFICHE DI FORNITURA:**

<b>Contenuto netto</b>	<b>400 ml</b>
<b>Aspetto</b>	<b>Bombola contenente liquido sotto pressione</b>
<b>Colore</b>	<b>Incolore</b>
<b>Odore</b>	<b>Caratteristico di solvente</b>
<b>Densità a 20°C</b>	<b>0,75 ÷ 0,80 g/ml</b>
<b>Punto di infiammabilità</b>	<b>inf. 0° C</b>

**ETICHETTATURA:****ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE****IRRITANTE**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.