ARECO ITALIA S.p.A.
Via Dell'Industria, 72/74
20083 VIGANO DI GAGGIANO (MI)
Tel. (02) 90.85.372 - 90.86.270
Fax (02) 90.81.829

DATA: GENNAIO 2010

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: **- VERNICE ANCORANTE PARTI PLASTICA SPRAY** **CODICE:** **80.1000/RA**
- VERNICE PRIMER SPRAY

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Vernici acriliche con ottima aderenza: sui metalli, per il primer; sulle materie plastiche, legno e ceramica, per l'ancorante che, favorisce l'ancoraggio di altre vernici di finitura che presentano qualche problema di aggrappaggio a supporti poco ricettivi, quali policarbonato, polipropilene o simili.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della natura del supporto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar	
Contenuto netto	**400 ml**
Aspetto	**Bombola contenente liquido sotto pressione**
Colore	**Incolore**
Odore	**Caratteristico di solvente**
Densità a 20℃	**0,75 ÷ 0,80 g/ml**
Pressione a 20℃	**4,0 ± 0,5 bar**
Pressione a 50℃	**8,0 ± 0,5 bar**
Punto di infiammabilità	**inf. 0°C**
Viscosità Coppa Ford 4	**12''**
Residuo secco in bombola	**12%**
Granulometria al grindometro	**Fondo Scala da 0 a 2 Micron**
Lucentezza – Grado Gloss	**25 Gloss**
Spessore 1 mano	**7 Micron**
Spessore 3 mani	**20 Micron**
Temperatura di resistenza	**130℃**
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	**10 minuti**
Asciutto al tatto	**20 minuti**
Asciutto in profondità	**24 ore**

Sovraverniciabilità in ogni momento
Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"
Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:

IRRITANTE

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.