

DATA: GENNAIO 2010**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE BUCCIATA SPRAY****CODICE: 10.50****PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Vernice opaca adatta ad eliminare i riflessi deleteri.

Le superfici trattate assumono un aspetto testurizzato brillante.

Si utilizza sia all'interno che all'esterno per mobili, infissi, cornici, vasi, soprammobili od altri oggetti.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della tonalità della vernice.**SPECIFICHE DI FORNITURA:****Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Vario****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0°C****Viscosità Coppa Ford 4****11,2''****Residuo secco in bombola****Da 20% a 21%****Granulometria al grindometro****23/24 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****Da 3 a 7 Gloss****Spessore 1 mano****28 Micron****Spessore 3 mani****60 Micron****Temperatura di resistenza****100 – 120°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****IRRITANTE****ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**