

DATA: GENNAIO 2010**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE FERRO-MICACEO SPRAY****CODICE: 40.000****PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Smalto acrilico ad alto spessore, ideale per trattare superfici ferrose, sia nuove che già parzialmente intaccate dagli agenti atmosferici.

Lo speciale inibitore di corrosione contenuto consente di ottenere un'ottima protezione nel tempo e l'aspetto finale non lucido è tipico del ferro antico.

E' perciò ideale per cancelli, scossaline, tubature ferrose, ponteggi, pluviali, porte.

Anche nella manutenzione industriale è consigliato per la praticità di utilizzazione e la particolare resistenza alla corrosione.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della tonalità della vernice.**SPECIFICHE DI FORNITURA:****Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Vario****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0°C****Viscosità Coppa Ford 4****12''****Residuo secco in bombola****Da 19% a 22,2%****Granulometria al grindometro****Da 8 a 23 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****Da 7 a 45 Gloss****Spessore 1 mano****25 Micron****Spessore 3 mani****50 – 60 Micron****Temperatura di resistenza****100 – 130°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****IRRITANTE****ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**