

DATA: GENNAIO 2010**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE PER LEGNO SPRAY****CODICE: 35.001/1**

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Vernice protettiva trasparente da applicare su legno sgrassato ed asciutto. Preserva da polvere ed agenti atmosferici, conservando l'aspetto naturale all'oggetto spruzzato. Indicato anche per fiori artificiali o secchi, tessuti, soprammobili, ceramiche.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza natura del supporto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:**Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Incolore****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0° C****Viscosità Coppa Ford 4****11''****Residuo secco in bombola****Da 12% a 13%****Granulometria al grindometro****Da 0 a 2 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****Da 12 a 90 Gloss****Spessore 1 mano****8 Micron****Spessore 3 mani****28 Micron****Temperatura di resistenza****100°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****IRRITANTE****ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**