

## SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO: VERNICE PER TRACCIATURA SPRAY****CODICE: 20.000**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO** - Smalto a base acrilica: il suo rapido essiccamento, l'adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti ed agli attriti lo rendono adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, legna o pallets. Ha un elevato residuo secco, alta viscosità e finitura opaca; tali caratteristiche permettono al prodotto di non colare se spruzzato in posizione verticale o in quantità eccessiva, senza sporcare le zone circostanti. Non penetra anche nelle superfici più assorbenti tipo muratura e materiali simili. Anche con poco prodotto si ottiene un segnale evidente. E' molto resistente agli agenti atmosferici e all'usura. Con l'aggiunta del cappellotto con la cannucchia c'è la possibilità di scrivere numeri o lettere in maniera più definita (molto usata nella marcatura di alberi).

### SPECIFICHE DI FORNITURA:

**Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Vario****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0°C****Viscosità Coppa Ford 4****Da 11,3'' a 11,8''****Residuo secco in bombola****Da 18% a 23,8%****Granulometria al grindometro****Da 0 a 2 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****Da 8 a 15 Gloss****Spessore 1 mano****15 Micron****Spessore 3 mani****35 Micron****Temperatura di resistenza****100 – 120°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Gettone riferimento tinta**

### ETICHETTATURA:

**IRRITANTE****ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE**