

**DATA: GENNAIO 2010****SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE RITOCCHI MOTORI MARINI SPRAY****CODICE: 91.000/MM**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Smalto acrilico speciale ad essiccazione rapida con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La qualità delle sostanze impiegate assicura stabilità dei colori nel tempo e fedeltà alle tinte originali per ritocchi di motori marini, gambi e calandre.

Resiste agli eventuali sversamenti di carburante possibili nei rifornimenti.

Si ottengono finiture brillanti, con buone resistenze agli sfregamenti ed alla lucidatura. Non idoneo per immersione continua.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m<sup>2</sup>, in dipendenza della tonalità della vernice.

**SPECIFICHE DI FORNITURA:****Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Vario****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0°C****Viscosità Coppa Ford 4****11,2"****Residuo secco in bombola****Da 12,4% a 17,2%****Granulometria al grindometro****Da 0 a 2 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****Da 15 a 84 Gloss****Spessore 1 mano****7 – 10 Micron****Spessore 3 mani****20 – 30 Micron****Temperatura di resistenza****110 – 130°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****IRRITANTE****ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE****Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.**

Sottocategoria: Finiture Speciali

Valore Limite COV: 840 g/Litro

Contenuto max effettivo: 640 g/Litro