

DATA: GENNAIO 2010**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE TINTE RAFFAELLO SPRAY****CODICE: 91.000/TR**

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Smalto acrilico particolarmente studiato per soddisfare le necessità degli utilizzatori professionali. Possiede ottime caratteristiche di aderenza ed è indicato per la verniciatura di materiali metallici (ferro, ottone, alluminio), materie plastiche, macchine utensili, infissi. La rapida essiccazione e la possibilità di sopraverniciatura ne fanno uno strumento indispensabile per l'hobbistica e l'industria.

Caratteristiche: alta copertura, non ingiallisce, elevata durata, pigmenti resistenti alla luce ed esente da piombo, rapida essiccazione, esente da clorofluorocarburi.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della tonalità della vernice.

SPECIFICHE DI FORNITURA:**Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Vario****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0°C****Viscosità Coppa Ford 4****11''****Residuo secco in bombola****15%****Granulometria al grindometro****3/5 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****20 Gloss****Spessore 1 mano****8 Micron****Spessore 3 mani****22 Micron****Temperatura di resistenza****100 – 120°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sopraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****IRRITANTE****ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**