

**DATA: GENNAIO 2010****SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE TRASPARENTE SPRAY****CODICE: 35.001**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Vernice acrilica trasparente con ottima aderenza sui metalli. Li preserva dall'ossidazione degli agenti atmosferici, mantenendone l'aspetto originario. Adatta anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno e plastica.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m<sup>2</sup>, in dipendenza della natura del supporto.

**SPECIFICHE DI FORNITURA:****Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Incolore****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Viscosità Coppa Ford****11''****Residuo secco in bombola****14,8%****Granulometria al grindometro****Fondo scala 0****Lucentezza – Grado di gloss****90 Gloss****Spessore 1 mano****5 Micron****Spessore 3 mani****15 Micron****Temperatura di resistenza****100-120°C****Punto di infiammabilità****inf. 0°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****IRRITANTE****ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE**